

TASKalfa

> IMPRESSION > COPIE
> NUMÉRIISATION > TÉLÉCOPIE

TASKalfa 5003i

SYSTÈME MULTIFONCTION
NOIR ET BLANC

PUISSANCE, POLYVALENCE ET INTÉGRATION FACILE



Équiper votre personnel avec des options et fonctionnalités inégalées qui améliorent la productivité, l'efficacité de travail, la sécurité et qui optimise vos flux de travail avec le système multifonction monochrome TASKalfa 5003i. Combiner une impression de texte net et élégante et des graphiques détaillés avec des options de numérisation, d'entrée et de finition professionnelle pour des résultats exceptionnels. Savamment conçu pour propulser votre entreprise de l'avant, le TASKalfa 5003i apporte des résultats et des capacités qui dépassent les besoins de bureaux les plus exigeants.

- > Impression noir et blanc de qualité supérieure pouvant atteindre 50 pages par minute
- > Qualité d'impression exceptionnelle allant jusqu'à 1200 ppp
- > Capacité de papier extensible pour des exécutions des travaux plus exigeants.
- > Support de médias flexible et tailles de papier allant jusqu'à 12 po (305 mm) x 48 po (1 220 mm)
- > Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm) personnalisable et intuitive en style tablette
- > Portefeuille diversifié d'applications commerciales pour des fonctionnalités avancées, telles que la distribution par numérisation vers des applications sur le serveur, des systèmes de gestion des documents, et la gestion de l'impression pour la commande des appareils, des politiques d'utilisateur et des coûts de production
- > Options de finition professionnelle pour une production impeccable, y compris un module de finition externe de 4000 feuilles et option d'une unité de pliage de livrets
- > Port USB hôte standard pour une impression et numérisation en déplacement.
- > Numérisation couleur efficace allant jusqu'à 220 ipm
- > Impression et numérisation sans fil pratiques
- > Supporte Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® et KYOCERA Mobile Print

 **KYOCERA**
Document Solutions

TASKalfa 5003i

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration: Système multifonction noir et blanc – impression/numérisation/copie/option de télécopie

Pages par minute:

Noir et blanc – Format « Lettre »: 50 ppm, format « Légal »: 30 ppm, format « »: 25 ppm, 12" x 18": 25 ppm (impression seulement)

Temps de préchauffage: 17 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 3,7 secondes ou moins en noir et blanc
Impression: 4,3 secondes ou moins en noir et blanc

Écran: Écran tactile couleur de 10,1 po (257 mm)

Résolution: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Mémoire/Disque dur: 4 Go RAM/8 Go SSD/320 Go HDD Standard

Duplex: Le recto-verso standard sans empiilage supporte les formats suivant :

Journal (5,5 po x 8,5 po (140 mm x 216 mm)) à Tabloïd (12 po x 18 po (305 mm x 457 mm)), papier Bond de 17 lb - papier Index de 142 lb (64 à 256 g/m²)

Bac de sortie standard: Journal : 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)

500 feuilles; Bannière jusqu'à 12 po (305 mm) x 48 po (1 220 mm) (feuille unique)
Besoins en électricité: 120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V, 50 Hz, 7,2 A

Consommation d'électricité typique (TEC): 120 V: 2,67 kWh/semaine; 220 V: 2,66 kWh/semaine

Dimensions: 23,7 po (L) x 26,2 po (P) x 31,1 po (H) (602 mm x 665 mm x 790 mm)

Poids: 183 lb (83 kg)

Cycle de service mensuel maximum: 225 000 pages par mois

ALIMENTATION DE PAPIER

Sources de papier standard: bacs doubles de 500 feuilles, bacs multifonctions de 500 feuilles; sélection automatique/basculement automatique

Sources de papier optionnel: bacs doubles de 500 feuilles (PF-7100), bacs doubles de 1500 feuilles (PF-7110); coté du bac grand format: bac d'une capacité de 3000 feuilles (PF-7120)¹

Capacité de papier: Standard: 1150 feuilles; maximum: 7150 feuilles

Taille du papier:

bac 1 : 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm, « Journal » à « Légal »); bac 2 : 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm), taille personnalisée; **PF-7100:** 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); **PF-7110, PF-7120:** 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm); bac multifonction: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm, plusieurs feuilles); « Bannière » jusqu'à 12 po (305 mm) x 48 po (1 219 mm, feuille unique)

Poids du papier: tiroirs à papier/bac multifonction: papier « Bond » de 14 lb (6,4 kg) - papier « Index » de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])

Papier supportés: bac standard/optionnel: ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, en-tête, enveloppe, personnalisée; bac multifonction: ordinaire, bond, recyclé, préimprimé, vélin, couleur, pré-perforé, épais, fin, haute qualité, transparent (film OHP), couché, index, diviseurs d'onglets, étiquette, en-tête, enveloppe, personnalisée

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification locale, authentification en réseau, communication cryptée (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SMTP/POP sur SSL, FTP sur SSL, SNMPv3), TPM (« Trusted Platform Module » (module de plateforme fiable)), « Secure Boot » (démarrage sécurisé, vérification de l'authenticité du micrologiciel), vérification de l'intégrité d'exécution, kit de sécurité des données (E) (mode d'écrasement HDD et cryptage des données HDD), critères communs (ISO15408 EAL2), IEEE 2600.2

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôleur standard: Freescale QorIQ T1024 (double cœur)/1,2 GHz

Langages d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5 c), KPDL 3 (P3), XPS, OPENXPS, option de (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Résolution d'impression: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Polices: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité du système d'exploitation: Windows: 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS X v10.9 ou ultérieur; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

Impression mobile: Apple AirPrint[®], Google Cloud Print[™], Mopria[®], KYOCERA Mobile Print

Interfaces: Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, 4 ports USB, 2 ports d'extension, réseau LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n (distance de communication 98,5 pieds - (30 m)) optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour carte réseau double); optionnel: IEEE 802.11b/g/n (IB-51 pour interface LAN sans fil) (distance de communication: 328,1 pieds (100 mètres))

Impression réseau et protocoles supportés: TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LTP, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNT, DHCP, SMTP, pop3, DNS, SNMPv1/v2, WSD numérisation/impession

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver pour XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, PPD pour Linux

Utilitaires: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR

Type de numérisateur: Numérisateur couleur et noir et blanc

Résolution de la numérisation: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formats de fichiers: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPJ PDF compression/haute compression)

Extension PDF: PDF interrogeable (ROC) option de ; Fichier MS Office (en option)

Vitesses de numérisation (monochrome/couleur à 300 ppp):

DP-7100: Simplex: 80 ipm NB/80 ipm couleur;

Duplex: 48 ipm NB/48 ipm couleur

DP-7110: Simplex: 100 ipm NB/100 ipm couleur;

Duplex: 180 ipm NB/180 ipm couleur

DP-7130 (avec détection de l'alimentation de pages multiples): Simplex: 120 ipm NB/120 ipm couleur; Duplex: 220 ipm NB/220 ipm couleur

Connectivité/protocoles supportés: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 haute vitesse

Fonctions de numérisation: Numérisation vers dossier (SMB), numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers FTP sur SSL, numérisation vers USB, numérisation WSD, numérisation TWAIN, suppression de couleurs spécifiées, effacement des bords, prévisualisation,

Taille originale: Via le double processeur de documents : Journal à Tabloïd (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); via la vitre: jusqu'à 11 po (305 mm) x 17 po (457 mm)

Pilotes: Pilote TWAIN/WIA

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Résolution de la copie: 600 x 600 ppp

Mode image: Texte, photo, texte/photo, graphique/carte

Copie continue: 1 – 9999/Réinitialisation automatique à 1

Fonctionnalités supplémentaires: zoom automatique, sélection du papier automatique, démarrage automatique, changement de tiroir automatique, interrompre copie, inverser positif/négatif, image miroir, faire pivoter la copie, effacer les bords, fractionner la copie, tri électronique, déplacement de marge, numérotation de page, formulaire pour filigrane, zoom XY, prévenir les bavures, estampage de texte, estampage Bacs, saut de page blanche, suppression des couleurs spécifiées, prévisualisation, copie de carte d'identification

Gestion des impressions: 1000 codes de départements, programmes de travaux, création de travaux, touches de raccourcis, recommencer copie

Réglage des couleurs: réglage unique, teinte, exposition automatique, netté

Agrandissement: taille réelle, 4 réduction, 4 ratios d'agrandissement pré-réglés, de 25 à 400 % par étalage d'1 %

Boîte de documents: document personnalisé, pour travaux, boîte de mémoire amovible, boîte de télécopie (avec option de système de télécopie)

PROCESSEUR DE DOCUMENTS EN OPTION²

Type/Capacité:

DP-7100: Processeur de documents recto-verso automatique/140 feuilles

DP-7110 : Processeur de documents double numérisation/270 feuilles

DP-7130: Processeur de documents double numérisation/270 feuilles

Originaux acceptables: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 11 po (305 mm) x 17 po (457 mm)

Poids acceptables:

DP-7100: Simplex: Papier « Bond » de 13 lb - papier « Index » de 90 lb (45 – 160 g/m²); Duplex: 16 lb – 32 lb Bond (50 – 120g/m²)

DP-7110 & DP-7130: Simplex: Papier « Bond » de 13 lb - papier « Index » de 120 lb (35 – 220 g/m²); Duplex: Papier « Index » de 16 lb – 120 lb (50 – 220 g/m²)

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE EN OPTION

Type de télécopie: Système de télécopie 12

Compatibilité/Compression des données: Télécopie G3/MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/vitesse du modem: Modems de 3 secondes/33,6 Kbps

Mémoire: 170 Mo standard

Pilote: Pilote Network Fax

Fonctions de télécopie: télécopie en réseau, transmission et réception recto-verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception sélectives, diffusion de télécopie, intégration du serveur de télécopie, alimentation de papier dédiée à la télécopie

OPTIONS DE SORTIE ET DE FINITION³

MODULE DE FINITION INTERNE DE 500 FEUILLES 7100 EN OPTION

Capacité d'empiilage/d'agrafage: 500 feuilles/50 feuilles

(papier « Bond » jusqu'à 24 lb (90 g/m²))

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)

Poids du papier: Papier « Bond » de 14 lb (6,4 kg) - papier « Index » de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])

Position de l'agrafe du bord: 3 positions: 1 agrafe avant, 1 agrafe bord, 2 agrafes face

Perforateur optionnel: perforateur 2 et 3 trous **PH-7100** supporte les formats suivant : 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier « Bond » de 14 lb – papier « Index » de 166 lb (52 – 300 g/m²)

Dimensions: 19,4 po (L) x 21 po (P) x 6,9 po (H) (493 mm x 533 mm x 175 mm)

MODULE DE FINITION INTERNE DE 1 000 FEUILLES DF-7120⁴ EN OPTION

Capacité d'empiilage/d'agrafage: Bac principal: 1000 feuilles/50 feuilles (papier « Bond » jusqu'à 24 lb (90 g/m²))

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)

Poids du papier: Papier « Bond » de 14 lb (6,4 kg) - papier « Index » de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])

Position de l'agrafe du bord: 3 positions: attache en haut à gauche, en bas à gauche, au centre

Perforateur optionnel: perforateur 2 et 3 trous **PH-7A**, supporte les formats suivant : 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier « Bond » de 14 lb – papier « Index » de 166 lb (52 – 300 g/m²)

Dimensions: 21,6 po (L) x 24,4 po (P) x 41,3 po (H) (549 mm x 620 mm x 1 049 mm)

MODULE DE FINITION INTERNE DE 4000 FEUILLES DF-7110 ET DF-7130⁴

Capacité d'empiilage/d'agrafage: Bac principal (A): 4000 feuilles;

DF-7110 sous-bac (B): 200 feuilles/65 feuilles (papier « Bond » jusqu'à 24 lb (90 g/m²))

DF-7130 sous-bac (B): 200 feuilles/100 feuilles (papier « Bond » jusqu'à 21 lb (80 g/m²))

Taille du papier: 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm)

Poids du papier: Papier « Bond » de 14 lb (6,4 kg) - papier « Index » de 166 lb (75,3 kg [52 – 300 g/m²])

Position de l'agrafe du bord: 3 positions: attache en haut à gauche, en bas à gauche, au centre

Perforateur optionnel: perforateur 2 et 3 trous **PH-7A**, supporte les formats 5,5 po (216 mm) x 8,5 po (279 mm) – 12 po (305 mm) x 18 po (457 mm); papier « Bond » de 14 lb – papier « Index » de 166 lb (52 – 300 g/m²)

Dimensions: DF-7110: 23,9 po (L) x 26,3 po (P) x 41,8 po H (607 mm x 668 mm x 1 062 mm); DF-7130: 29,5 po (L) x 26,2 po (P) x 43,7 po (H) (749 mm x 665 mm x 1 110 mm)

Unité de pliage de livret/option de pli à trois volets

DF-7110⁵: l'unité de pliage de livret **BF-730** supporte les formats 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm), 8,5 po (216 mm) x 14 po (355 mm), 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); agrafe du livret plié: 20 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 13 feuilles de papier « Bond » de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²); 1 feuille de papier « Bond » supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²); livret plié sans agrafe: 5 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 3 feuilles de papier « Bond » de 25 lb – papier « Index » de 72 lb (91 – 120 g/m²); 1 feuille de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); le pliage à trois volets supporte le format 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement: 5 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 3 feuilles de papier « Bond » de 25 lb – papier « Index » de 72 lb (91 – 120 g/m²); 1 feuille de papier « Bond » de 16 lb – 28 lb (60 – 105 g/m²)

DF-7130⁶: l'unité de pliage de livret **BF-9100** supporte les formats

suivant : 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm), 8,5 po (216 mm) x 14 po (355 mm), 11 po (279 mm) x 17 po (432 mm); agrafe du livret plié: 20 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 13 feuilles de papier « Bond » de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²); 1 feuille de papier « Bond » supérieur à 28 lb (supérieur à 105 g/m²); livret plié sans agrafe: 5 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 3 feuilles de 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²); 1 feuille de papier « Bond » de 29 lb à « Couverture » 110 lb (106 – 256 g/m²); le pliage à trois volets supporte les formats suivant: 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm) seulement: 5 feuilles de papier « Bond » de 16 lb – 24 lb (60 – 90 g/m²); 3 feuilles de papier « Bond » 25 lb – 28 lb (91 – 105 g/m²)

Boîte aux lettres multi bac optionnel (DF-7110)⁵: le **MT-730(B)** inclut 7 bacs est supporte le papier « Bond » de 16 lb – papier « Index » de 90 lb (60 – 163 g/m²); capacité d'empiilage par bac: 100 feuilles; 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm), 8,5 po (216 mm) x 11 po (179 mm); 50 feuilles; 8,5 po (140 mm) x 14 po (356 mm) – 11 po (279 mm) x 17 po (457 mm)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Kit de fixation du pont (AK-7110), Guide bannière 10, Kit télécopie Internet (A), Kit Card Authentication (B), carte interface réseau gigabit (IB-50), LAN sans fil IEEE802.11b/g/n/IB-51), ThinPrint (UG-33), émulation (UG-34), bac de documents (DT-730(B)), kit extension du numérisateur (A) pour recherche PDF/OCR, support clavier 10, pavé numérique (NK-7130), séparateur de travaux (JS-7100)

¹ Requiert PF-7100 ou PF-7110

² 1 seul processeur de documents peut être installé

³ 1 seule option de sortie peut être installée

⁴ requiert le kit de fixation de l'unité de liaison (AK-7110)

⁵ requiert DF-7110

⁶ requiert DF-7130

Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans préavis. Pour les dernières nouveautés sur la connectivité, veuillez visiter le site www.kyoceradocumentsolutions.ca. MAC et AirPrint sont des marques d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc. TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, et Command Center RX sont des marques enregistrées des sociétés du groupe Kyocera. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

Siège social: 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON, L5T 3S8

©2019 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

v021419



 **KYOCERA**
Document Solutions